

REIFENMONTIERGERÄT + HILFSMONTAGEARM

RUDETRANS

RT-226

RUDETRANS.DE



Abbildung ähnlich

RT-226

REIFENMONTIERGERÄT + HILFSMONTAGEARM

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich aussen	10-21"
Spannbereich innen	12-24"
Reifenbreite max.	14" (355 mm)
Reifendurchmesser max.	41" (1040 mm)
Spannkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Stromanschluss	400 V/50 H/0,75 kW
Versandabmessungen	960x760x930 mm
Versandabmessungen/ Gewicht Montagearm	1230x450x350 mm 66/77 kg
Gewicht	276 kg
Versandgewicht	311 kg

HAUPTMERKMALE

- Pneumatische Steuerung der Montagesäule
- Gleichzeitige Spannung des Montagekopfes senkrecht und waagrecht
- Seitlicher Montagearm (rechts)
- Bequem für Breit-, Sport- und Niederquerschnitt Reifen
- Bedienpedale aus Gussstahl
- Montagetisch mit selbstzentrierendem Vierbacken-Spannfutter
- Bedienerfreundlichen Gehäuse und Montagesäule
- Pneumatische Felgenabdrückvorrichtung
- Druckluftwartungseinheit inklusive
- CE Zertifikat

ZUBEHÖR



Montagekopf Kunststoff (optional)



Kunststoffschutz für Spannklaue (Abbildung ähnlich)



Adapter für Befestigung der Motorräder (optional)

LIEFERUMFANG

- Reifenmontiergerät
- Montagearm (Hilfsarm)
- Reifenfüller mit Manometer
- Wartungseinheit (Öler, Wasserabscheider, Druckregler)
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montiereisen



RUDETRANS GmbH
Wisseraue 1, 51597 Morsbach
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79
E-Mail: info@rudetrans.de